



# Special Media Filter

自動逆洗浄方式・特殊メディア浄水装置  
マルチメディア/カーボン/キヤルサイト/バーム

FD/FC/FN/FX Series



FD/FC/FN/FX Series

## 特徴

- ・優れた処理能力を持つNSF認定の濾材を使用
- ・水処理の用途に応じて濾材の選択が可能
- ・NSF認証の高品質なFRPタンクを使用
- ・自動逆洗浄による濾材のセルフクリーニング
- ・半導体マイクロプロセッサ搭載コントロールバルブを使用
  - ◆停電が起きても設定プログラムが消えない不揮発性メモリー
  - ◆差圧スイッチ接続可能
  - ◆取扱が容易な逆洗浄プログラム ◆分解・組立が簡単な構造
- ・米国製

## モデル & 性能

### FD Series マルチメディアフィルター

モデル	最大流量 (L/分)	逆洗浄流量 (L/分)	配管寸法 (in)	本体寸法 (cm)	性能
FD210-TMBW	9.5	31.0	1	φ25×H156	懸濁物と濁度を取り除きます。 濁りや赤水を透明にします。
FD212-TMBW	14.8	44.7	1	φ30×H151	
FD213-TMBW	17.4	52.2	1	φ33×H156	

### FC Series カーボンフィルター

モデル	最大流量 (L/分)	逆洗浄流量 (L/分)	配管寸法 (in)	本体寸法 (cm)	性能
FC110-TMBW	10.2	20.8	1	φ25×H156	塩素や有機物を除去・低減します。 嫌な味と臭いを取り除きます。
FC112-TMBW	14.8	22.9	1	φ30×H151	
FC113-TMBW	17.4	34.8	1	φ33×H156	

### FN Series キヤルサイトフィルター / FX Series バームフィルター

モデル	最大流量 (L/分)	逆洗浄流量 (L/分)	配管寸法 (in)	本体寸法 (cm)	性能
FN10-TMBW	11.4	24.6	1	φ25×H156	弱酸性な水を中性(pH 7)にします。
FXMB10.5-TMBW	11.4	24.6	1	φ25×H138	鉄・マンガンを除去・低減します。

## 給水条件 (全機種共通)

給水圧力 / 給水温度範囲	0.14~0.69MPa / 5~37°C
一般細菌	飲料水基準の100個以下であること
大腸菌群	飲料水基準の検出されないこと

1. 水質検査を基にモデル選定をし、水質によっては他の水処理装置が必要となります。
2. 細菌などが含まれていて安全性が疑わしい水質の場合には、システムの前後いずれかに適切な殺菌を行う必要があります。

## バームフィルター特有給水条件

pH	6.8~9.0
容存酸素	鉄・マンガン総量の15%以上
硫化水素	存在しないこと
有機物濃度	5ppm以下

## 付属品

- ・バイパスバルブ / ・PVC 90度ヨーク(1")
- ・5/8"チューブ1本

※ 上記、モデル以外にも大型モデルがあります。



**ウォータードリップ**  
有限会社 B.Jクリエイティブ  
〒961-0836 福島県白河市みさか2-23-2  
TEL.0248-21-6286 / FAX.0248-21-6276

