



Water Softener

ウォーターソフナー

SSM Series / SFM Series

特徴

- ・NSF認定のイオン交換樹脂により、硬度成分・鉄・マンガンなどを除去・低減し、軟水処理します
- ・NSF認証の高品質なイオン交換樹脂タンクを使用
- ・イオン交換樹脂クリーナーを使った再生(SFM シリーズ)
- ・イオン交換樹脂クリーナー(Res-Up) & フィーダー付属(SFM シリーズ)
- ・溶解鉄・マンガンを多く含んだ水にも対応(SFM シリーズ)
- ・半導体マイクロプロセッサ搭載コントロールバルブを使用
 - ◆停電が起きても設定プログラムが消えない不揮発性メモリー
 - ◆水の使用履歴などが分かる診断機能付き
 - ◆数通りの再生方法の選択が可能 ◆分解・組立が簡単な構造
- ・ボイラーソルトで再生可能
- ・米国製



付属品

- ・バイパスバルブ / PVC 90度ヨーク(1")
- ・PVCストレートヨーク(1.25")
- ・3/8"チューブ1本 / 5/8"チューブ1本
- ・Res-Upフィーダー(SFM シリーズ)
- ・Res-Up (イオン交換樹脂クリーナー)

除去・低減できる主な溶解物質

- ⊕ カルシウム・マグネシウム・鉄・マンガン

モデル

| モデル | 除硬能力 (grains) | 通常時流量※ (L/分) | 最大流量※2 (L/分) | 配管寸法 (in) | 本体寸法 (cm) | 塩タンク寸法 (cm) | 塩収納量 (kg) |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| SSM910-TM | 24,000 | 56.8 | 75.7 | 1 | φ23×H141 | □29×H90 | 71 |
| SSM1013-TM | 31,200 | 56.8 | 75.7 | 1 | φ25×H138 | φ46×H102 | 205 |
| SSM1015-TM | 36,000 | 60.6 | 83.3 | 1 | φ25×H156 | φ46×H102 | 205 |
| SSM1220-TM | 48,000 | 68.1 | 87.1 | 1 | φ30×H151 | φ46×H102 | 205 |
| SSM1325-TM | 60,000 | 71.9 | 90.8 | 1 | φ33×H156 | φ46×H102 | 205 |

※ 水圧が0.1Mpa 損失した時の流量 ※2 水圧が0.17Mpa 損失した時の流量

| モデル | 硬度許容濃度 (ppm) | 溶解鉄・マンガン 許容濃度(ppm) | 最大流量 (L/分) | 配管寸法 (in) | 本体寸法 (cm) | 塩タンク 寸法(cm) | 塩収納量 (kg) |
|------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| SFM1018-TM | 1,026 | 8.0 | 24.6 | 1 | φ25×H156 | φ46×H102 | 205 |
| SFM1225-TM | 1,368 | 12.0 | 35.6 | 1 | φ30×H151 | φ46×H102 | 205 |
| SFM1330-TM | 1,710 | 20.0 | 42.0 | 1 | φ33×H156 | φ46×H102 | 205 |

給水条件

| | |
|---------------|-----------------------|
| 給水圧力 / 給水温度範囲 | 0.14~0.69MPa / 5~37°C |
| 一般細菌 | 飲料水基準の100個以下であること |
| 大腸菌群 | 飲料水基準の検出されないこと |

1. 水質検査を基にモデル選定をし、水質によっては他の水処理装置が必要となります。
2. 細菌などが含まれていて安全性が疑わしい水質の場合には、システムの前後いずれかに適切な殺菌を行う必要があります。



ウォータードリップ
有限会社 B.Jクリエイティブ
〒961-0836 福島県白河市みさか2-23-2
TEL.0248-21-6286 / FAX.0248-21-6276

水道水や井戸水に含まれる硬度成分や鉄・マンガンは、料理の味の低下や健康への影響を及ぼす他、温水器等の効率低下や寿命を短縮させる原因になります。

これらの問題を解決できるウォーターソフナーは、ご家庭や業務用などで使う全ての水を、軟水に改善する軟水処理システムです。

高濃度の硬度成分や鉄やマンガンに対応するSFMシリーズは独自のイオン交換樹脂ブレンドを使用しています。

SSM / SFM Series

